

Bemusterungsanforderung Stand 05/2011

1. Erstbemusterung

Erstmuster müssen vor Serienlieferung bei der EQA Abteilung (Qualitätssicherung) zur Freigabe vorgestellt werden. Diese Muster werden durch Bestellung angefordert und sind kostenlos vom Lieferant zu liefern.

Die Erstbemusterung beinhaltet:

- ein Deckblatt mit der Angabe über: HOBART-Artikelnummer, Zeichnungsindex, Teilebezeichnung, Datum, Lieferantename, Projektbezeichnung, Bestellungsnummer, Anzahl der Muster.
- einen Messbericht mit der Angabe über: Referenznummer aus der positionierten Zeichnung, Soll-Maß, Ist-Maß, Ergebnisfeld ob i.O. oder n.i.O. Alle Maße/Merkmale aus der Zeichnung müssen vermessen und vorgestellt werden.
Falls eine Spezifikation in der Zeichnung aufgeführt ist, müssen die zutreffenden Prüfpunkte vom Lieferant gemessen und vorgestellt werden. Alle Texte müssen bestätigt werden.
- eine positionierte Zeichnung.
- ein gekennzeichnetes Muster (bei Mehrfach-Werkzeug muss aus jedem Nest/Kavität ein Muster vorgestellt werden. Muster müssen eindeutig gekennzeichnet sein).
- ein Materialzertifikat vom Materialhersteller mit Rechnung und Chargen-Nummer.

Als Deckblatt und Prüfbericht kann das Formular im Anhang 1 verwendet werden (wird empfohlen).

Erstmuster müssen solange korrigiert und vorgestellt werden bis der Status „frei“ von der EQA Abteilung erteilt wird.

Bei Status „gesperrt“ müssen mindestens alle Maße/Merkmale, die abweichend sind, nochmals nach Korrektur vorgestellt werden.

Eine Serienlieferung ohne Freigabe ist nicht erlaubt.

2. Änderungsbemusterung für eine technische Änderung seitens HOBART

Eine Änderungsbemusterung kann nach einer technischen Änderung verlangt werden (neuer Zeichnungsindex). Diese Muster werden durch Bestellung angefordert und sind kostenlos vom Lieferanten zu liefern.

Für die Änderungsbemusterung werden ein Deckblatt, ein Messbericht (nur geänderte Maße/Merkmale), eine positionierte Zeichnung und ein gekennzeichnetes Muster verlangt.

Der Ablauf der Änderungsbemusterung ist mit der Erstbemusterung identisch.

3. Änderungsbemusterung für eine Produktänderung seitens Lieferant

Jede Produktänderung muss rechtzeitig vor Einführung bei Fa. HOBART vorgestellt und schriftlich genehmigt werden.

Für die Änderungsbemusterung werden ein Deckblatt, ein Messbericht (nur betroffene Maße/Merkmale), eine positionierte Zeichnung und ein gekennzeichnetes Muster verlangt.

Der Ablauf der Änderungsbemusterung ist mit der Erstbemusterung identisch.

4. Änderungsbemusterung für eine Prozessänderung seitens Lieferant

Jede Prozessänderung muss rechtzeitig vor Einführung bei Fa. HOBART vorgestellt und schriftlich genehmigt werden.

Für die Änderungsbemusterung werden ein Deckblatt, ein Messbericht (nur betroffene Maße/Merkmale), eine positionierte Zeichnung und ein gekennzeichnetes Muster verlangt.

Der Ablauf der Änderungsbemusterung ist mit der Erstbemusterung identisch.

